

Omgevingsdienst West-Holland

Rapportage Bedrijfsbezoek

(Checklist Activiteitenbesluit/-regeling veehouderijen (1-1-2013))



Locatiedossiernr.: 026570

Bedrijfsgegevens		
Omschrijving	Gegevens uit Squit	Wijzigingen
Naam inrichting	Van der Streek Melkvee	
Locatie-adres	Gnephoek 30 ALPHEN AAN DEN RIJN	
Contactpersoon	Melkveebedrijf [REDACTED] J	
Telefoon	[REDACTED] J	
E-mail		Wordt nog doorgegeven
Correspondentie-adres	Gnephoek 30, 2401 LP ALPHEN AAN DEN RIJN	Gnephoek 24, 2401 LP ALPHEN AAN DEN RIJN
Aard bedrijf		
Categorie	eenvoudig	standaard
Hoofd CBI	Fokken en houden van rundvee	
Neven CBI		
Opmerking / branche	Landbouw	
Wettelijk kader (A, B of C)	Type B	
Hoofdcategorie BOR	dieren (kweken, fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen)	
Nevencategorie BOR		

Verplichte informatie

Besluiten/Wetgeving	
Activiteitenbesluit milieubeheer (Van kracht)	01-01-2013

Categorie	Kenmerk	Inhoud/Eenheid	Aantal	Datum plaatsing	Datum verwijder
-----------	---------	----------------	--------	-----------------	-----------------

Controlegegevens

Controlegegevens	
Soort controle	Reguliere controle
Bezoekdatum	27 januari 2015
Controleur	
Gesproken met	06- (Bedrijfsleider)
Ontvangen documenten	Overzicht elektra

Geef aan in welke categorie het bedrijf geplaatst is (VNG/RO-Categorie)

Categorie 1	☐	2.5 pnt
Categorie 2	☐	5 pnt
Categorie 3	☒	7.5 pnt
Categorie 4	☐	10 pnt

Komt de plattegrondtekening nog overeen met de huidige situatie?	☐ ok
Zo niet, dan een plattegrondtekening vragen incl. olie- of propaantanks.	☒ niet ok

Soort dieren	Aantal*	Staltype RAV(permanent opgesteld?)	Aantal laatste melding/vergunning*	Aantal tijdens vorige controle*
melkkoeien	-	A	88	
jongvee <2j	40	A3	37	
vleeskoeien		A ...		
schapen	30-40	B1	30	
vleesvarkens		D3...		
kraamzeugen		D1.2...		
guste en dragende zeugen		D1.3...		
Gespeende biggen		D1.1...		
Paarden		K...		
Andere (agrarische) activiteiten				
Er komen meer koeien dan vergund te staan. Melding noodzakelijk.				

Opslaan agrarische bedrijfsstoffen vanaf 3 m ³ (niet van toepassing voor > 600m ³ vaste mest)			
Afstanden in orde (100 cq. 50 m binnen /buiten bebouwde kom) (AB 3.46 sub 1)	☐ NVT	☒ ok	☐ niet ok
Afstand kuilvoer in orde (AB 3,46 sub 3 en 4)	☐ NVT	☒ ok	☐ niet ok
Opslag agrarische bedrijfsstoffen in orde? (3.65 sub 4,5)	☐ NVT	☒ ok	☐ niet ok
Opslaan drijfmest en digestaat tot max 750 m ² of 2500 m ³ (AB+ AR § 3.4.6)			
Afstand tot geurigevoelig object min 100 m			
Afst. indien object onderdeel is van veehouderij: min 50 m			
Afst. tot zeer kwetsbaar gebied min 250 m. (=n.v.t. op bassin van voor 1991)			
Afst. kuilvoer tot geurigevoelig object min 25 m			

Opslaan drijfmest en digestaat tot max 750 m ² of 2500 m ³ (AB+ AR § 3.4.6) mestbassin		☐ NVT
Afstand tot geurigevoelig object min 50 m Indien object onderdeel is van veehouderij 25m	☒ ok	☐ niet ok
Afst. Tot zeer kwetsbaar gebied min. 150 m (= n.v.t. op bassin van voor 1992) (AB 3.51)	☒ ok	☐ niet ok
Als een mestbassin niet onder een stal o.i.d. is gelegen dan is hij afgedekt conform BRL 2342 (AR 3.67)	☒ ok	☐ niet ok
Overgangsrecht van toepassing? (or 6.5.e) bij referentieperiode < 5 jaar.	☐ ok ☒ NVT	☐ niet ok
Kwaliteitsverklaring conform BRL-2342 aanwezig? (AR 3.68)	☐ ok	☒ niet ok
Een mestbassin en afdekking van voor 1-1-2013 voorzien van verklaring van de installateur welke referentieperiode van toepassing is (or 6.5.g) overgangsrecht	☐ ok	☒ niet ok
Keuring conform normdocument Regeling bodemkwaliteit door een instelling of persoon erkend volgens het Besluit bodemkwaliteit (RA 3.69)	☐ ok	☒ niet ok
Zuig en vulpunt boven een lekbak (AR 3.70)	☒ ok	☐ niet ok

Het opslaan van vloeibare bijvoermiddelen (Max. van 1.000 kubieke meter van buiten de inrichting afkomstig.) (§ 3.4.7)	☒ NVT
vloeibaar bijvoedermiddel wordt opgeslagen in een gesloten systeem. (AR 3.71)	☐ ok ☐ niet ok

Het opslaan van gasolie, smeeroilie en afgewerkte olie in een bovengrondse tank (§ 3.4.8)		☒ NVT		
☐ gasolie _____ m ³	inpandig / uitpandig	dubbelwandig/lekbak	☐ ok	☐ niet ok
☐ afgewerkte olie _____ m ³	inpandig / uitpandig	dubbelwandig/lekbak	☐ ok	☐ niet ok
☐ smeeroilie _____ m ³	inpandig / uitpandig	dubbelwandig/lekbak	☐ ok	☐ niet ok
Tanks zijn in goede staat, en staan op de grond. (AR 3.71c)			☐ ok	☐ niet ok

Lekdetectie jaarlijks controle conform KC 111 (AR 3.71 d)	☐ ok	☐ niet ok
Lekbak onder enkelwandige tank (AR 3.71f)	☐ ok	☐ niet ok
Vulpunt en aftappunt boven lekbak of boven vloeistofdichte vloer (AR 3.71f)	☐ ok	☐ niet ok
Opslag conform PGS 30 (AR 3.71d, sub 2) Let op or.	☐ ok	☐ niet ok
Aftankplaats vloeistofkerend	☐ ok	☐ niet ok

Opslaan propaan (§3.4.1)	☒ NVT	
Inhoud propaantank	m ²	
Is de tank goedgekeurd? Laatste ponsdatum: ____ - ____ - ____	☐ ok	☐ niet ok
(Ondergronds) leiding ook gekeurd? (Lloyds)	☐ ok	☐ niet ok
Max 2 tanks propaan van elk max 13 m ³ inhoud (AB 3.27)	☐ ok	☐ niet ok
Veiligheidsafstanden moeten tussen de tankwagen, de tank, het vulpunt t.o.v. kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten buiten de inrichting (AB 3.28)		
Afstanden in orde	☐ ok	☐ niet ok
Installatieboek aanwezig	☐ ok	☐ niet ok
Als het gaat om kwetsbare groepen dan is de afstand 25meter bij een tank tot 5 m ³ en 50 meter bij een tank groter dan 5 m ³ (AB 3.28)	☐ ok	☐ niet ok
	☐ NVT	

Stookinstallaties (AR 3.7m)	☒ NVT	
Niet gasgestookt: > 20 en < 100 kW worden 1 x per 4 jaar gekeurd op veilig functioneren, etc. > 100 kW worden 1 x per 2 jaar gekeurd door gecertificeerde instelling	☐ ok ☐ ok	☐ niet ok ☐ niet ok
Gasgestookt: 100 kW worden 1 x per 4 jaar gekeurd op veilig functioneren etc, door gecert. instelling	☐ ok	☐ niet ok
Als uit de keuring blijkt dat onderhoud noodzakelijk is dan moet dan binnen 2 weken na keuring gebeuren	☐ ok	☐ niet ok
Datum laatste scioskeuring		

Uitwendig wassen van motorvoertuigen of werktuigen waarmee geen gbm's zijn toegepast (AB 3.3.2). Niet van toepassing bij 1 auto of minder per week	☒ NVT	
Wassen vindt plaats boven een vloeistofdichte verharding (AR 3.27)	☐ ok	☐ niet ok
Datum laatste keuring op vloeistofdichtheid		
Jaarlijkse bedrijfsinterne controle uitgevoerd	☐ ok	☐ niet ok
Datum laatste bedrijfsinterne controle		
Vrijkomende vloeistoffen lopen niet over de rand van de vloer.	☐ ok	☐ niet ok

Afvalwater naar vuilwaterriool, max 20 mg/l olie , anders slib, olieafscheider	☐ ok ☐ niet ok

Houden van dieren /veehouderij type B (§ 3.5.8)

Vrijstelling, 10 schapen, 5 paarden, 10 geiten, 25 st pluimvee, 25 konijnen of 10 overige landbouwhuisdieren

Maandelijks registratie aanwezige dieren per soort, binnen de inrichting aanwezig (AB 3.120)	☒ ok ☐ niet ok
Controle op de technische beschrijving in de RAV bepaald. En de naleving op onderhoud en dergelijke(AB 3.123)	☒ ok ☐ niet ok
Afvalwater van de melkwinning mag verspreid op de bodem.	☐ NVT ☒ ok ☐ niet ok
De vloer van een dierenverblijf is tenminste vloeistofkerend (AR 3.96)	☒ ok ☐ niet ok

Veehouderij met luchtwassysteem (§ 3.5.8)	☒ NVT
Capaciteit luchtwasser is tenminste gelijke aan de maximale ventilatiebehoefte van het aantal en de categorie dieren (AB 3.125)	☐ ok ☐ niet ok
Elektronisch monitoringssysteem aanwezig	☐ ok ☐ niet ok
Opstellen gedragsvoorschriften hoe moet worden omgegaan met monitoringssysteem	☐ ok ☐ niet ok
Wat gebeurt er met het spuiwater?	
Verbod lozen spuiwater op gem. riolering (AB 3.126) (toegestaan op de bodem)	☐ ok ☐ niet ok
Elektronische registratie van zuurgraad, uren van waswaterpomp en watermeter van spuiwaterproductie in m ³ .	☐ ok ☐ niet ok
Binnen 18 maanden rendementsmeting ammoniak conform §3.7 v.d. Ner, volgens NEN 2826. Uitvoeren in zomer tussen 10.00 uur en 14.00 uur. (or6.24 v) overgangsrecht	☐ ok ☐ niet ok
Opleveringsverklaring is aanwezig (AR 3.97)	☐ ok ☐ niet ok
Afstand tussen ventilatoren die de lucht uit het huisvestingssysteem zuigen en het filterpakket is minimaal 3m. (AR 3.98)	☐ ok ☐ niet ok
Bij ventilatoren na het filterpakket bedraagt de vrije ruimte minimaal 1 m. (AR 3.98)	☐ ok ☐ niet ok
Indien voor het filterpakket een reinigingsstap is geplaatst zonder filterpakket worden de afstanden gemeten tot deze reinigingsstap. (AR 3.98)	☐ ok ☐ niet ok
Het elektronisch monitoringsysteem registreert: (AR 3.99) - zuurgraad van het waswater - geleidbaarheid v.h. waswater in milliSievert per centimeter - spuiwaterproductie in m ³ - drukval over filterpakket in Pascal - elektriciteitsverbruik van de waswaterpomp in KWh	☐ ok ☐ niet ok
Ook de cumulatieve waarden van de spuiwaterproductie en het elektriciteitsverbruik van de waswaterpomp worden geregistreerd.	☐ ok ☐ niet ok
Waswater heeft een debietmeter en een laagdebietalarmering	☐ ok ☐ niet ok

Per spuiwaterstroom is in de spuileiding een flowmeter geïnstalleerd	☐ ok ☐ niet ok
Lozing spuiwater op...	 ☐ ok ☐ niet ok
1 x per 6 maanden kalibratie van EC-elektrode en pH electrode Datum laatste kalibratie Uitgevoerd door	☐ ok ☐ niet ok

Algemeen			
Vloeistofdichte vloer is goedgekeurd op grond van het Besluit bodemkwaliteit (AR 2.1) Datum laatste keuring op vloeistofdichtheid	☒ NVT	☐ ok	☐ niet ok
Jaarlijkse bedrijfsinterne controle uitgevoerd Datum laatste bedrijfsinterne controle	☒ NVT	☐ ok	☐ niet ok
1 ^e beoordeling binnen 6 jaar bij correct aangelegde vloer (AR 2.1)	☒ NVT	☐ ok	☐ niet ok
1 x per 6 jaar beoordeling en keuring (AR 2.1)	☒ NVT	☐ ok	☐ niet ok
Regelmatig onderhoud en jaarlijks incidenten management o.b.v. CUR/PBV aanb. 44 bijl D	☒ NVT	☐ ok	☐ niet ok
Bij nalaten van incidenten management of reparatie opnieuw beoordeling en keuring			
Een vloeistofkerende vloer wordt gecontroleerd en onderhouden. Dit wordt in werkinstructies en procedures vastgelegd (AR 2.3)	☒ NVT	☐ ok	☐ niet ok
Absorptiemiddelen aanwezig	☒ NVT	☐ ok	☐ niet ok
Logboek met betrekking tot incidenten en onderhoud aanwezig	☒ NVT	☐ ok	☐ niet ok
Afval gescheiden opgeslagen en afgevoerd	☐ NVT	☒ ok	☐ niet ok

Koelinstallaties		☐ NVT
Soort koudemiddel	HFK	
Type koudemiddel (R22 etc.)	R404A	
Inhoud installatie	10,9 kg	
Laatste onderhoud uitgevoerd op	06-09-2013	
Onderhoud uitgevoerd door	Van Winden	
Controles in orde	☐ ok ☒ niet ok	

Energiegebruik				
jaar	Gas (m3)	1.217 m3		
	Electra (kWh)	38.401 kWh		
Gasverbruik	Tussen 25.000 m3 en 75.000 m3	Middenverbruiker	☐	1pnt
	Meer dan 75.000 m3	Grootverbruiker	☐	1.5 pnt

Elektraverbruik	Tussen 50.000 kWh en 200.000 kWh	Middenverbruiker	☐	1 pnt
	Meer dan 200.000 kWh	Grootverbruiker	☐	1.5 pnt

Energiebesparingsonderzoek als meer dan 200.000 kWh en 75.000m³ gas wordt verbruikt (AB 2.15)

Alle binnen 5 jaar terugverdienende maatregelen moeten worden gerealiseerd
Met uitzondering als niet meer dan 50.000 kWh electr of 25.000m³ gas wordt gebruikt. (AB 2.15)

Energiegegevens	Heeft het bedrijf inzicht in het verbruik en kan dat ook getoond worden?	☒ ok	☐ niet ok
Verlichting	>80% energie zuinige verlichting (hf-tl, led, spaarlamp gasontladingslamp)	☐ ok	☐ niet ok
Verwarming	HR-ketel of warmtepomp aanwezig	☐ ok	☐ niet ok
Instellingen	Aanwezigheidsdetectie, tijdschakelaars, daglichtafhankelijk, weersafhankelijke regelingen	☐ ok	☐ niet ok
Moet er een themacontrole energie ingepland worden?		☐ ja	☒ nee
		Termijn:	

Lozingen

Indirecte lozing aanwezig	☐ ja	☒ nee
Spoelwater melklokaal naar gierkelder	 ☒ ok	☐ niet ok
Schrobwater stallen naar gierkelder	 ☒ ok	☐ niet ok

Divers

RRGS van toepassing? (Register risicosituaties gevaarlijke stoffen)	☐ ja , welke activiteit _____ ☐ nee
Opslag gevaarlijke stoffen?	☐ ja, welke _____ ☐ nee
(Indirecte) lozing aanwezig?	☐ ja ☐ nee

Natuurbeschermingswet

Vergunning aanwezig:	Datum:		
Geen vergunning aanwezig	Bedrijf bestaat sinds:		
Uitbreidingen			
Laatste uitbreiding	Datum:	Aantal waarmee is uitgebreid:	
Toekomstige uitbreidingen	Planning:	Aantal geplande uitbreiding:	

Aantal activiteiten		
1 Houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven	< dan 4 activiteiten	
2 Opslaan van drijfmest en digestaat		
3 Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen		
4 Het opslaan van bodembedreigende stoffen	4 en > activiteiten	1.5pnt
5 In werking hebben van een koelinstallatie		
6		

Controlepunt	Toelichting	Puntentelling
Geen overtredingen		0 pnt
Kemoovertreding Algemeen/Overig (KV1) ☒		2 pnt
Kemoovertreding Acceptatie/Registratie (KV1) ☐		2 pnt
Kemoovertreding Veiligheid (KV1) ☐		2 pnt
Kemoovertreding Bodem (KV1) ☐		2 pnt
Kemoovertreding Lucht (KV1) ☐		2 pnt
Kemoovertreding Geluid (KV1) ☐		2 pnt
Kemoovertreding Stof (KV1) ☐		2 pnt
Kemoovertreding Afvalwater (KV1) ☐		2 pnt
Kemoovertreding Afval (KV1) ☐		2 pnt
Kemoovertreding Bouwgerelateerd (KV1) ☐		2 pnt
Kemoovertreding Uitbreiding vergunning (KV1) ☐		2 pnt
Herhaalde overtreding Kernvoorschrift ☐		2 pnt
Overtreding niet kernvoorschrift (KV0) ☒		1 pnt

Klachten tijdens de afgelopen periode		
Geen klachten	☒	
1 klacht	☐	2 pnt
Meerdere klachten	☐	4 pnt

Brief					
Strategie	Oké brief ☐	Waarschuwing ☒	Voornemen dws/dws ☐	Anders ☐	
Hercontroletermijn	2 weken ☐	1 maand ☐	3 maanden ☐	Anders nl. 1 mei 2015 ☒	

Geef hier de reden aan, indien wordt afgeweken van de handhaving strategie:

Conclusie		
Complexiteit van de inrichting	< 4 punten	☐ Minimum
	4 tot 7 punten	☐ Eenvoudig
	7 tot 11 punten	☒ Standaard
	≥ 11 punten	☐ Complex

Het betreft een eenvoudig bedrijf. [REDACTED] is de bedrijfsleider van het bedrijf en staat mij ook te woord. De eigenaar heeft een baan bij de Bam en heeft een groot gedeelte van de werkzaamheden uitbesteedt.

Er waren intenties om het bedrijf uit te breiden tot ca. 312 melkkoeien. Hiervoor was een MER aangevraagd maar daar was niets meer op vernomen door ons. Door het overlijden van de vrouw van de eigenaar in 2014 is dit van de baan. De melkkoeien zijn per april 2014 ondergebracht bij andere bedrijven, in afwachting op een doorstart. Er is nog wel jongvee aanwezig. De bedrijfsleider. Geeft aan dat op korte termijn het bedrijf een doorstart maakt. De koeien zullen dan teruggehaald worden en de melkinstallatie zal worden klaar gemaakt voor gebruik. Volgens [REDACTED] Bulk zullen er dan ca. 120 melkkoeien gehouden worden.

Opmerkingen:

- Er staan jerrycans met diesel opgeslagen zonder lekvoorziening (brief).
- Er staan een paar emmers met afgewerkte olie, Afvoeren (brief).
- Er is een plaat aanwezig voor de opslag van vaste mest. Er is een afvoer naar de gierkelder voor het vocht, maar door langdurig gebruik is de plaat gebroken en is het niet meer vloeistofkerend. (brief).
- Plattegrond komt niet meer overeen (melding).
- Als de melkkoeien terugkomen, worden het en meer dan het aantal gemelde dieren. Hiervan moet een melding gedaan worden. (brief).
- Er is een betonnen mestloze aanwezig heeft een certificaat van Sireno. In dit certificaat uit 2012 staan opmerkingen die niet uitgevoerd zijn (Veiligheidsroosters en waarschuwingsbordjes) welke niet zijn uitgevoerd. (brief).
- De melkkoelinstallatie is in september 2013 voor het laatst gekeurd en staat uit. Zodra de koeien terug komen zal de melkkoeling weer in werking worden gezet en gekeurd. Ze willen dit graag samen laten vallen. De koeling was niet gekeurd omdat deze niet gebruikt werd. (Brief).
- Er zijn 2 sluijslo's aanwezig voor gras en snijmais.
- Alle lozingen binnen het bedrijf gaan naar de gierkelder.
- Het plastic wordt afgevoerd naar LTO.
- Big-bags terug naar de leverancier.
- Restafval naar Vliko.

Ruimte voor foto's:









Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen