

provincie **HOLLAND**
ZUID

DIRECTIE GROEN, WATER EN
MILIEU
afdeling Vergunningen

Sita Recycling Services West BV
Postbus 7009
6801 HA ARNHEM

CONTACTPERSOON

DOORKIESNUMMER

E-MAIL

ONS KENMERK

UW KENMERK

BIJLAGEN

DATUM

DGWM/2005/12561

-

-

PROVINCIEHUIS

Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

TELEFOON

070 - 441 66 11

FAX

070 - 441 78 26

WEBSITE

www.zuid-holland.nl

BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van

- 7 SEP. 2005

Onderwerp aanvraag

Op 3 november 2003 hebben wij van SITA Recycling Services West BV een aanvraag ontvangen voor het veranderen van de inrichting van SITA Recycling Services Alphen aan den Rijn aan De Schans 53-57 te Alphen aan den Rijn.

De veranderingen hebben betrekking op.

A. Het verkleinen van de inrichting.

B. Het beëindigen van:

- de breekactiviteiten;
- de wasinstallatie voor het wassen van granulaat;
- de menginstallatie;
- de composteringsactiviteiten;
- de menginstallatie voor LD-mix van hoogovenslakken;
- de kadeoverslagactiviteiten.

C. Nieuwe activiteiten:

- het plaatsen van een nieuwe bedrijfshal;
- op- en overslag van organisch belast (bedrijfs)afval;
- het ontwateren van rioolzand;
- op- en overslag alsmede persen en scheiden van papier/karton;
- het overstaan van (al dan niet beladen) voertuigen en containers (transportgereed);
- stalling van voertuigen;
- wasplaats voor reiniging van voertuigen en materieel.

D. Wijzigingen:

- wijziging bedrijfstijden;
- het verminderen van de hoeveelheid aan te voeren puin (uit bouw- en sloopafval);
- wijziging in de verwerkingscapaciteit van bepaalde afvalstoffen;
- het niet realiseren van de vergunde overslaghal.

Tram 9 en
bus 65 en 88 stoppen
bij het provinciehuis.
Vanaf station Den Haag CS
is het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto's is beperkt.

besluit/2005/12561

De inrichting is gelegen aan De Schans 57 te Alphen aan den Rijn, kadastraal bekend gemeente Alphen aan den Rijn, sectie B, nummers 7934, 6988, 7587 en 8673 (gedeeltelijk).

Wij overwegen bij dit besluit het volgende.

Vergunningsituatie

Bij besluit van 20 juni 2001 (kenmerk DWM/2001/5846) hebben wij aan SITA Recycling Services te Alphen aan den Rijn een revisievergunning verleend ingevolge de Wet milieubeheer voor:

1. Op- en overslag, alsmede het mechanisch/fysisch scheiden van:
 - bouw- en sloopafval;
 - puin met grondbmengsels;
 - bedrijfsafval zijnde bedrijfsafval vergelijkbaar met bouw- en sloopafval en KWD-afval, agrarisch afval en niet-specifiek ziekenhuisafval;
 - grof huishoudelijk afval;
 - dakafval.
2. Het breken, wassen en mengen van de steenachtige fractie afkomstig uit de onder sub 1 genoemde afvalstoffen, met uitzondering van dakafval.
3. Op- en overslag, verkleinen en compostering van: groenafval, bermmaaisel en slootafval.
4. Het breken van hout.
5. Op- en overslag en ontwatering van: kolkenslib en veegvuil.
6. Op- en overslag van:
 - groente-, fruit- en tuinafval;
 - asbest(houdend) afval;
 - autobanden;
 - glas;
 - kunststoffen;
 - metalen;
 - vethoudend slib;
 - grijs huishoudelijk afval.

Bij besluit van 22 april 2002 (kenmerk DGWM/2002/1485) hebben wij de vergunning ambtshalve gewijzigd in verband met het vervallen van de voorzeefverplichting voor de stationaire puinbreker.

Bij besluit van 30 oktober 2002 hebben wij de vergunning ambtshalve gewijzigd in verband met de invoering van de Eural.

Als gevolg van de uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 5 februari 2003, kenmerk 200104137/1 zijn enkele voorschriften gewijzigd.

Op 20 februari 2003 (kenmerk DGWM/2003/2630) hebben wij een melding geaccepteerd met betrekking tot het aanbrengen van een tweede toegangspoort, twee weegbruggen en het plaatsen van een mobiele kantoorunit.

Op 23 mei 2001 is door het hoogheemraadschap van Rijnland aan Alphen Recycling een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) verleend (nummer 9813203/V.33778).

Procedure

De procedure ingevolge Afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht, zoals dat gold voor 1 juli 2005, is gevolgd. De ontwerpbeschikking is tegelijk met de aanvraag ter inzage gelegd.

VROM-Inspectie Regio Zuid-West, Burgemeester en Wethouders van Alphen aan den Rijn en het hoogheemraadschap van Rijnland zijn in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen met betrekking tot de aanvraag en de ontwerpbeschikking.

De overige gemeenten die gelegen zijn binnen een straal van 10 km gemeten vanaf de grens van de inrichting, zijn niet bij de totstandkoming van de beschikking betrokken, omdat wij van mening zijn dat de verandering geen invloed heeft op de belasting van het milieu in die gemeenten.

In verband met het gestelde in artikel 8.31, eerste lid van de Wet milieubeheer hebben wij het hoogheemraadschap van Rijnland op 4 november 2003 verzocht te laten weten of er voor onderhavige activiteit een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) vereist is. Volgens de aanvraag is de verandering van de inrichting bij het hoogheemraadschap van Rijnland gemeld. Volgens telefonische informatie van het hoogheemraadschap treedt de melding in werking op het moment dat de Wvo-vergunning aan de Alphense Puin Recycling BV is verleend.

Overeenkomstig hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer en Afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht hebben de aanvraag en de ontwerpbeschikking ter inzage gelegen van 4 april 2005 tot en met 2 mei 2005.

Tijdens de inzagetermijn van de aanvraag en de ontwerpbeschikking is ons niet gebleken, dat er behoefte bestaat aan een gedachtewisseling als bedoeld in artikel 3:25 van de Algemene wet bestuursrecht.

Bedenkingen en adviezen

Burgemeester en Wethouders van Alphen aan den Rijn hebben bij brief van 9 december 2003, kenmerk 2003/16542 adviezen ingediend met betrekking tot de milieuaspecten geluid en afvalwater.

Geluid

In de rapportage ontbreekt het aan een verhandeling over indirecte hinder. Het college is van oordeel dat indirecte hinder in dit geval meegenomen moet worden. Ten aanzien van de indirecte hinder is het niet geheel duidelijk of de inrit aan de Westgouweweg nu wel of niet gebruikt wordt.

Daarnaast maakt het college enkele detail opmerkingen over de inhoud van het akoestisch rapport.

Ten aanzien van de adviezen merken wij het volgende op.

Inderdaad ontbreekt in het akoestisch rapport een berekening van de geluidsniveaus door verkeersaantrekkende werking. Over dit aspect hebben wij, vooral gezien de hoeveelheid verkeersbewegingen, aanvullende informatie verzocht aan de aanvraagster.

Evenals in de procedure voor de vigerende vergunning wordt dit aspect, gezien de vrijwel gelijk blijvende situatie, als niet relevant gezien.

Als ontsluiting wordt evenals voorheen niet de op tekening aangegeven zuidelijke inrit (overigens niet aan de Westgouweweg gelegen) maar de noordelijke inrit gebruikt, zoals blijkt uit de figuren in het akoestisch rapport bij de aanvraag. De adviezen met betrekking tot het akoestisch rapport hebben wij meegenomen bij onze beoordeling.

Afvalwater

Het college heeft een probleem als al het hemelwater afkomstig van het buitenterrein zonder beperkingen op het gemeentelijk vuilwaterriool wordt geloosd.

Ten aanzien van de adviezen merken wij het volgende op.

De verandering van de inrichting is door de aanvraagster gemeld bij het hoogheemraadschap van Rijnland. In de melding is aangegeven dat bij ernstige regenval het water wordt opgeslagen in een riool, dat overgedimensioneerd is met een extra buffercapaciteit van circa 15 m³. Indien de buffercapaciteit van 15 m³ onvoldoende is dan zal er in de naastgelegen sloot een overstort plaatsvinden. De melding treedt in werking op het moment dat de Wvo-vergunning aan de Alphense Puin Recycling BV is verleend.

Naar aanleiding van de terinzagelegging van de ontwerpbeschikking zijn bedenkingen ingediend door:

A. SITA Recycling Services West B.V. namens SITA Nederland Holding B.V.

Deze bedenkingen kunnen als volgt worden samengevat.

1. Pagina 4, 3^e alinea. Hier staat beschreven dat bij ernstige regenval het water wordt opgeslagen in een buffertank, dit is onjuist. In de dimensionering van het rioolstelsel is een buffercapaciteit gecreëerd van circa 15 m³.
2. Pagina 14, 6.1.1 bij punt 4. Tussen persen en scheiden van papier/karton ontbreekt het woordje **en**.
3. Pagina 15, 6.12.7. In dit voorschrift wordt gesteld dat het grijs huishoudelijk afval, het geurende deel van het grof huishoudelijk afval en het geurende deel van het bedrijfsafval moet worden geladen - voor afvoer - **in geheel gesloten containers**. Aanvraagster verzoekt geheel gesloten containers te veranderen in containers die zijn afgezeild.
4. Pagina 15, 6.13.1. Aanvraagster verzoekt dit voorschrift aan te vullen met: Bij afvoer op dezelfde dag, kan dit afval tevens op de plaats die op tekening met 'volle containers gereed' staat aangegeven worden gestald.
5. Pagina 15, 8.3. Als het hier gaat om afval in containers dat transportgereed staat voor transport naar de eindverwerker, dan begrijpt aanvraagster dit voorschrift.
Als het hier gaat om containers met inhoud afkomstig van klanten dan verzoekt aanvraagster dit voorschrift te schrappen. Bij het lossen van afval kan namelijk pas worden geconstateerd of het afval geurend is. Tevens is aanvraagster van mening dat het onderwerp 'geur' voldoende wordt geborgd in hoofdstuk 6.

Behandeling ingekomen adviezen en bedenkingen

Ad 1

Conform de melding in het kader van de Wvo hebben wij de tekst op pagina 4 in onderstaande zin aangepast.

'... bij ernstige regenval het water wordt opgeslagen in een riool, dat overgedimensioneerd is met een extra buffercapaciteit van circa 15 m³.'

Ad 2

Op verzoek van de aanvraagster hebben wij aan voorschrift 6.1.1 bij punt 4 het woordje en toegevoegd.

Ad 3

Aanvraagster verzoekt om in voorschrift 6.12.7 **geheel gesloten containers te vervangen door containers die afgezeild zijn.**

De bedoeling van bovengenoemd voorschrift is dat geurhinder voor de omgeving wordt voorkomen. Door het afdoende afzeilen van de containers wordt naar onze mening dit doel bereikt. Wij hebben voorschrift 6.12.7 in onderstaande zin gewijzigd. 'Aansluitend aan de in de voorschriften 6.12.5 en 6.12.6 bedoelde inspectie dient het grijs huishoudelijk afval, het gft, het geurende deel van het grof huishoudelijk afval en het geurende deel van het bedrijfsafval te worden opgepakt en om geurhinder voor de omgeving te voorkomen, in gesloten of afdoende afgezeilde containers te worden geladen ten behoeve van de afvoer.'

Ad 4

Op verzoek van de aanvraagster hebben wij voorschrift 6.13.1 in onderstaande zin gewijzigd.

'De containers met grijs huishoudelijk afval en de geurende fractie van het bedrijfsafval en van het (geurende) grof huishoudelijk afval dienen in de bestaande bedrijfshal te worden opgeslagen. Bij afvoer op dezelfde dag als waarop de afvalstoffen zijn aangevoerd, mogen deze containers tevens op het buitenterrein worden gestald. De stalling dient plaats te vinden op de plaats die op de tekening is aangegeven met 'volle containers gereed voor transport.'

Ad 5

De voorschriften 6.12.4 tot en met 6.12.7 (als onderdeel van het hoofdstuk 'Bedrijfsvoering') van de vigerende vergunning bepalen de werkwijze voor grijs huishoudelijk afval, het geurende deel van het grof huishoudelijk afval en het geurende deel van het bedrijfsafval. Deze werkwijze is in lijn met wat is opgenomen in de milieueffectrapportage bij de aanvraag van 4 augustus 1998 van Alphen Recycling BV, onderdeel C.1.2.3 en C.1.2.4 en pagina 15 van de aanvraag voor deze vergunning.

Voorschrift 8.3 (als onderdeel van het hoofdstuk 'Lucht') beoogt niet aspecten te regelen die verband houden met de bedrijfsvoering, maar bepaalt (in het algemeen) geuremissie te voorkomen. De redactie van voorschrift 8.3 kan in die zin worden aangepast. Wij hebben voorschrift 8.3 in onderstaande zin gewijzigd.

'Voor transport gereed staande containers die geurende afvalstoffen bevatten zoals huishoudelijk afval, geurend bedrijfsafval of geurend grof huishoudelijk afval dienen gesloten te blijven.'

Aanvulling op de aanvraag

Op 5 mei 2004 hebben wij van [REDACTED] namens SITA Recycling Services West BV een aanvulling op de aanvraag ontvangen.

De aanvulling heeft betrekking op:

- wijziging van de aangevraagde aantallen vervoersbewegingen;
- het niet accepteren van nat papierafval.

Het aan SITA reeds vergunde aantal vervoersbewegingen is volgens aanvraagster ook passend in de nieuwe situatie. Er behoeft wat dit betreft geen uitbreiding van de vergunde situatie plaats te vinden.

Deze aanvulling op de aanvraag betekent dat er geen relevante wijziging in de verkeersaantrekkende werking komt.

Toelichting veranderingen

De veranderingen hebben betrekking op.

A. Het verkleinen van de inrichting.

B. Het beëindigen van:

- de breekactiviteiten;
- de wasinstallatie voor het wassen van granulaat;
- de menginstallatie;
- de composteringsactiviteiten;
- de menginstallatie voor LD-mix van hoogovenslakken;
- de kadeoverslagactiviteiten.

C. Nieuwe activiteiten:

- het plaatsen van een nieuwe bedrijfshal;
- op- en overslag van organisch belast (bedrijfs)afval;
- het ontwateren van rioolzand;
- op- en overslag alsmede persen en scheiden van papier/karton;
- het overstaan van (al dan niet beladen) voertuigen en containers (transportgereed);
- stalling van voertuigen;
- wasplaats voor reiniging van voertuigen en materieel.

D. Wijzigingen:

- wijziging bedrijfstijden;
- het verminderen van de hoeveelheid aan te voeren puin (uit bouw- en sloopafval);
- wijziging in de verwerkingscapaciteit van bepaalde afvalstoffen;
- het niet realiseren van de vergunde overslaghal.

Een gedeelte van de inrichting wordt verhuurd aan de Alphen Puin Recycling BV en behoort niet meer tot de inrichting. Voor de puinbreekactiviteiten zal APR BV een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer aanvragen.

Als gevolg van het niet meer uitvoeren van de breekactiviteiten zal de hoeveelheid aan te voeren puin verminderen met 400.000 ton/jaar. Tevens komt de wasinstallatie voor het wassen van granulaat en de menginstallatie te vervallen.

De veranderingen ten opzichte van de vergunde situatie zijn als volgt:

Afvalstof	Vergunde jaar- capaciteit (ton/jaar)	Aangevraagde hoeveelheid (ton/jaar)
Bouw- en sloopafval	544.650	100.000
Grijs huishoudelijk afval	70.000	50.000
Bedrijfsafval	50.000	75.000
Grof huishoudelijk afval	20.000	30.000
Groenafval, slootafval en bermmaaisel voor compostering	15.000	0
Groente-, fruit- en tuinafval	10.000	0
Puin met grondmengsels	5.350	5.000
Rioolzand	0	5.000
Papier/karton	0	50.000

De acceptatie van onderstaande afvalstoffen blijft ongewijzigd:

Afvalstof	Vergunde jaarcapaciteit (ton/jaar)
Groenafval, bermmaaisel en slootafval voor op-/overslag	20.000
Overig afval waaronder verpakt asbesthoudend afval	15.000
Kolkenslib, veegvuil en vethoudend slib	5.000

Het nieuw te accepteren organisch belast (bedrijfs)afval zal in de bestaande bedrijfshal op dezelfde manier als het overige bedrijfsafval worden op- en overgeslagen. Naast organisch belast bedrijfsafval geldt deze verandering ook voor grijs huishoudelijk en grof huishoudelijk afval dat organisch afval bevat.

De vermindering van de hoeveelheid groenafval, slootafval en bermmaaisel heeft uitsluitend betrekking op de beëindigde composteeractiviteiten. De acceptatie van groenafval, slootafval en bermmaaisel voor de op- en overslag blijft ongewijzigd.

Rioolzand wordt gelost in de speciale, reeds aanwezige ontwateringsvoorzieningen.

Het percolaat wordt via de afvalwatergoten in de bedrijfshal geleid naar de waterzuivering waarna het wordt geloosd op het gemeentelijk riool.

Het persen en scheiden van bedrukt/onbedrukt papier/karton vindt in de nieuw te bouwen bedrijfshal plaats. Met behulp van een pers worden papier en karton verdicht tot balen.

De nieuw te bouwen bedrijfshal zal gebruikt worden voor het persen en scheiden van bedrukt/onbedrukt papier/karton.

Het stallen van lege containers en volle containers - in afwachting van transport - op het buitenterrein en/of in de bedrijfshal.

De voertuigen, die gebruikt worden om diverse afvalstoffen naar en van de inrichting te vervoeren, worden 's nachts en gedurende het weekeinde op de inrichting gestald. Het is mogelijk, dat deze voertuigen nog of al beladen zijn.

In het laatste compartiment van de werkplaats zal een wasplaats in gebruik worden genomen, die zal worden gebruikt voor het schoonspuiten van voertuigen en containers met behulp van een hogedrukspuit/stoomcleaner.

Het stoppen van aantal activiteiten heeft consequenties voor de bedrijfstijden. Van de activiteiten die overblijven worden de bedrijfstijden verruimd.

Algemeen toetsingskader

Het Landelijk afvalbeheerplan (LAP)

Het afvalstoffenbeleid is neergelegd in het Landelijk afvalbeheerplan 2002-2012 (LAP), waarvan de gewijzigde versie op 18 mei 2004 in werking is getreden. Op grond van de Wet milieubeheer dient het LAP als toetsingskader voor de vergunningverlening van afvalbeheer. De hoofdlijnen van het beleid zijn vastgelegd in deel 1 van het LAP het Beleidskader. De doelstellingen van het LAP zijn kortweg aan te duiden als:

1. het stimuleren van preventie van afvalstoffen;
2. het stimuleren van de nuttige toepassing van afvalstoffen door het stimuleren van afvalscheiding aan de bron en nascheiding van afvalstromen; door afvalscheiding wordt producthergebruik, materiaalhergebruik en/of gebruik als brandstof mogelijk;
3. het optimaal benutten van de energie-inhoud van afval dat niet kan worden hergebruikt;
4. het beperken van de hoeveelheid afvalstoffen dat moet worden gestort of in een afvalverbrandingsinstallatie (AVI) moet worden verbrand;
5. het realiseren van een gelijk Europees speelveld voor afvalbeheer, het bevorderen van marktwerking en het stimuleren van innovatie bij preventie en afvalbeheer.

Met deze aanpak wordt invulling gegeven aan de voorkeursvolgorde van afvalbeheer die is vastgelegd in artikel 10.4 van de Wet milieubeheer.

Daarnaast is het beleid voor 34 specifieke afvalstromen uitgewerkt in deel 2 van het LAP Sectorplannen opgenomen. In de 'Toelichting bij de sectorplannen' zijn de algemene bepalingen bij vergunningverlening opgenomen. Vervolgens wordt per sectorplan in het hoofdstuk 'Afbakening sectorplan' aangegeven voor welke afvalstromen het beleid in het sectorplan is uitgewerkt en welke daarmee verwante stromen in andere sectorplannen aan de orde komen. Voor afvalstoffen waarvoor geen specifiek beleid in de sectorplannen is opgenomen geldt het algemeen beleid uit deel 1 Beleidskader. In het sectorplan wordt voorts een specificatie van het beleid ten aanzien van preventiemogelijkheden, inzamelen en opslaan en be- en verwerken voor de betreffende afvalstromen gegeven.

Een belangrijk aspect voor het bewerken van afvalstoffen is de minimumstandaard. De minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van be- en verwerking van de betreffende afvalstoffen, waarvoor nog vergunning verleend mag worden.

Wanneer de minimumstandaard bestaat uit meerdere be- en verwerkings-handelingen bij meerdere inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkings-stappen een vergunning worden verleend, als door middel van sturings-voorschriften in de vergunning verzekerd is dat de betreffende afvalstof alle noodzakelijke be- of verwerkingshandelingen doorloopt die tot de minimum-standaard behoren.

Voor de onderhavige aanvraag is het volgende sectorplan van het LAP van belang.

Papier en karton

In sectorplan 18 van het Landelijk afvalbeheersplan 2002-2012 is de minimum-standaard opgenomen voor het be- en verwerken van papier en karton.

1. De minimumstandaard voor het be- en verwerken van gescheiden ingezameld papier en karton is nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik.

Het persen en scheiden van bedrukt/onbedrukt papier/karton vindt in de nieuw te bouwen bedrijfshal plaats. Met behulp van een pers worden papier en karton verdicht tot balen. De balen worden afgevoerd naar een afnemer ten behoeve van hergebruik.

Rioolzand

Rioolzand wordt gelost in de speciale, reeds aanwezige ontwaterings-voorzieningen.

Het percolaat wordt via de waterzuivering geloosd op het gemeentelijk riool.

De zandfractie wordt afhankelijk van de kwaliteit nuttig toegepast.

Aangezien de bewerking van papier en karton en rioolzand in de inrichting de mogelijkheid tot hergebruik en nuttige toepassing bevordert, achten wij de gevraagde activiteit in overeenstemming met het Landelijk afvalbeheerplan.

Milieuhygiënische toetsing

Gezien de locatie van de inrichting en de aard van de activiteiten, kunnen de volgende milieuonderdelen worden beïnvloed: geluid, lucht, afvalwater en bodem. In het navolgende zullen deze aspecten afzonderlijk aan de orde worden gesteld.

Geluid

De inrichting is gelegen aan De Schans op het bedrijventerrein De Vork/De Schans in de gemeente Alphen aan den Rijn.

In de nabijheid van de inrichting ligt in de verschillende richtingen een aantal woningen, waarvan de woningen De Schans 2 en 4 het dichtstbij zijn gelegen. De belangrijkste wijzigingen in de geluidssituatie bestaan uit het vervallen van het inrichtingsdeel met de puinbreker en het realiseren van een nieuwe bedrijfshal voor papierverwerking en een wasplaats.

Bij de aanvraag behoort een akoestisch rapport van Adviesbureau Peutz nummer FA 3885-2 van 29 september 2003 dat de akoestische situatie beschrijft. Met de beschrijving en geluidsberekeningen wordt voldoende aannemelijk gemaakt dat met de aangevraagde activiteiten kan worden voldaan aan de berekende geluidsbelasting.

Uit het akoestisch rapport blijkt dat de inrichting op alle locaties kan voldoen aan de vigerende geluidsvoorschriften. Ook blijkt dat deze inrichting samen met het afgesplitste deel, de nieuwe inrichting Alphense Puin Recycling BV, binnen deze geluidsvoorschriften blijft.

De vigerende geluidsvoorschriften worden in deze beschikking voor de gewijzigde situatie van toepassing verklaard.

In de beoordeling van indirect geluid door verkeersaantrekkende werking is geen wijziging gekomen ten opzichte van de bestaande situatie.

Lucht (stof en geur)

Stof

Als gevolg van het niet meer uitvoeren van de breekactiviteiten zal de kans op stofhinder aanmerkelijk afnemen. Bovendien vermindert de hoeveelheid bouw- en sloopafval die zal worden aangevoerd en opgeslagen.

Met de gestelde voorschriften in de onderliggende vergunning kan worden voorkomen dat ontoelaatbare stofhinder ontstaat als gevolg van de voorgenomen veranderingen in de inrichting.

Geur

Ten opzichte van de vergunde situatie zijn er twee belangrijke wijzigingen met betrekking tot de geuremissie. De groencompostering en de overslag aan de kade zal niet meer plaatsvinden. Hierdoor mag verwacht worden dat de geuremissie zal afnemen.

Voor de nieuwe activiteiten, het ontwateren van rioolzand en het accepteren van organisch belast (bedrijfs)afval hebben wij de daarvoor bestemde voorschriften aangepast; de nieuwe activiteiten zijn toegevoegd aan de voorschriften 8.3 en 6.11.1.

Afvalwater

De totale oppervlakte van de inrichting is ongeveer gehalveerd, waardoor de totale hoeveelheid af te voeren hemelwater is verminderd. Het te lozen afvalwater, dat vrijkomt bij de wasstraat zal na reiniging geloosd worden op het gemeentelijk riool. Als gevolg van het ontwateren van rioolzand zal er extra afvalwater worden geloosd. De indirecte lozing van dit bedrijfsafvalwater dient te voldoen aan de in deze vergunning en in de vigerende vergunning opgenomen voorschriften.

Bodem

Bodembescherming

In de onderliggende vergunning is aangegeven dat alle activiteiten met afvalstoffen (opslag, overslag en bewerken) dienen te worden uitgevoerd op een vloeistofdichte vloer c.q. verharding die voldoet aan de eisen voor een opvangcategorie 1, zoals gesteld in de NRB. De reeds gestelde voorschriften zijn ook toereikend voor de voorgenomen veranderingen. Voor de activiteiten met papier/karton hebben wij geen bodembeschermende voorzieningen voorgeschreven omdat deze activiteiten niet bodembedreigend zijn. Er wordt alleen droog papier en karton geaccepteerd.

Aan voorschrift 7.1 hebben wij de wasactiviteiten (wasstraat) toegevoegd.

Nulonderzoek van de bodem

Bij de aanvraag is een nulsituatiebodemonderzoek gevoegd van Mol ingenieursbureau, projectnummer 04663 van 4 februari 2002. Het rapport is door ons beoordeeld en als toereikend beschouwd (brief 30 augustus 2002, DGWM/2002/911). Het nulsituatiebodemonderzoek is door ons beoordeeld en biedt voldoende informatie ten aanzien van de bodem en het grondwater.

Vergunningsduur

De vergunning heeft een looptijd die gelijk is aan de looptijd van de Wm-vergunning van 20 juni 2001, namelijk tot 22 oktober 2011.

Conclusie

Gelet op vorenstaande overwegingen bestaat er voor ons geen aanleiding de gevraagde vergunning te weigeren. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden die de grootst mogelijke bescherming bieden tegen de nadelige gevolgen die de inrichting heeft voor het milieu.

Besluit

Gelet op het vorenstaande hebben wij besloten aan SITA Recycling Services West BV, voor de vestiging aan de Schans 53-57 te Alphen aan den Rijn de vergunning, in de zin van artikel 8.1, lid 1 onder b van de Wet milieubeheer, te verlenen voor:

- A. Het verkleinen van de inrichting.
- B. Het beëindigen van:
 - de breekactiviteiten;
 - de wasinstallatie voor het wassen van granulaat;
 - de menginstallatie;
 - de composteringsactiviteiten;
 - de menginstallatie voor LD-mix van hoogovenslakken;
 - de kadeoverslagactiviteiten.
- C. Nieuwe activiteiten:
 - het plaatsen van een nieuwe bedrijfshal;
 - op- en overslag van organisch belast (bedrijfs)afval;
 - het ontwateren van rioolzand;
 - op- en overslag alsmede persen en scheiden van papier/karton;
 - het overstaan van (al dan niet beladen) voertuigen en containers (transportgereed);
 - stalling van voertuigen;
 - wasplaats voor reiniging van voertuigen en materieel.
- D. Wijzigingen:
 - wijziging bedrijfstijden;
 - het verminderen van de hoeveelheid aan te voeren puin (uit bouw- en sloopafval);
 - wijziging in de verwerkingscapaciteit van bepaalde afvalstoffen;
 - het niet realiseren van de vergunde overslaghal;

overeenkomstig de aanvraag en de daarbij overgelegde stukken die bij dit besluit behoren en als zodanig zijn gewaarmerkt.

De vergunning heeft een looptijd die gelijk is aan de looptijd van de Wm-vergunning van 26 juni 2001, namelijk tot 22 oktober 2011.

De vergunning van 20 juni 2001 (kenmerk DWM/2001/5846) wordt als volgt gewijzigd:

2. ACCEPTATIE

- in voorschrift 2.1 komen groente-, fruit-, en tuinafval en hoogovenslakken voor het maken van LD-mix te vervallen;
- in voorschrift 2.1 zijn rioolzand, droog papier/karton en organisch belast (bedrijfs)afval toegevoegd;
- voorschrift 2.12 is aangepast.

4. NULSITUATIEMETING VAN GROND EN GRONDWATER

- voorschrift 4.1 is aangepast.
- de voorschriften 4.2, 4.3 en 4.4 zijn ingetrokken.

5. CAPACITEIT

- de voorschriften 5.1a, 5.1b, 5.2 en 5.3 zijn aangepast.

6. BEDRIJFSVOERING

- voorschrift 6.1.1 is aangepast;
- voorschrift 6.1.2 is aangepast;
- voorschrift 6.2.2 is aangepast;
- de voorschriften 6.2.4 en 6.2.5 zijn ingetrokken;
- voorschrift 6.3.8 is ingetrokken;
- voorschrift 6.3.10 is ingetrokken;
- de voorschriften 6.4 tot en met 6.4.13 zijn ingetrokken;
- de voorschriften 6.5.1 tot en met 6.5.3 zijn ingetrokken;
- de voorschriften 6.8.1 tot en met 6.8.3 zijn ingetrokken;
- voorschrift 6.9.13 is aangepast;
- voorschrift 6.9.14 is ingetrokken;
- de voorschriften 6.10.1 tot en met 6.10.5 en 6.10.7 tot en met 6.10.19 zijn ingetrokken;
- de voorschriften 6.11.1 tot en met 6.11.4 zijn aangepast;
- de voorschriften 6.12.1, 6.12.2, 6.12.3 en 6.12.9 zijn ingetrokken;
- de voorschriften 6.12.4, 6.12.6, 6.12.7, 6.12.8, 6.13.1 en 6.13.4 zijn aangepast;
- de voorschriften 6.13.2, 6.13.3, 6.13.6 en 6.13.7 zijn ingetrokken.

7. BODEMBESCHERMENDE VOORZIENINGEN

- voorschrift 7.1 is aangepast.

8. LUCHT

- de voorschriften 8.3, 8.4 en 8.12 zijn aangepast;
- voorschrift 8.14 is ingetrokken.

11. AFVALWATER

- voorschrift 11.3 is aangepast.

ONS KENMERK

DGWM/2005/12561

PAGINA 13/20

12. ALGEMEEN

- voorschrift 12.21 is aangepast;
- voorschrift 12.22 is ingetrokken.

18. REINIGEN VAN VOERTUIGEN, WERKTUIGEN EN CONTAINERS (nieuw)

- de voorschriften 18.1 tot en met 18.5 zijn toegevoegd.

VOORSCHRIFTEN

2.0 ACCEPTATIE

- 2.1 Binnen de inrichting mogen, met inachtneming van de overige voorschriften van deze vergunning, uitsluitend de volgende afvalstoffen worden geaccepteerd:
- bouw- en sloopafval;
 - grijs huishoudelijk afval;
 - bedrijfsafval (bedrijfsafval vergelijkbaar met bouw- en sloopafval, KWD-afval, agrarisch afval, niet-specifiek ziekenhuisafval);
 - grof huishoudelijk afval;
 - groenafval, slootafval en bermmaaisel;
 - overige afvalstoffen: dakgrind, dakleer (teermastiek en bitumineuze dakbedekkingsmaterialen), verpakt asbesthoudend afval, autobanden, glas, kunststoffen papier/karton;
 - bouw- en sloopafval, voornamelijk bestaande uit grond;
 - kolkenslib, veegvuil en vethoudend slib;
 - rioolzand;
 - organisch belast (bedrijfs)afval;
 - droog papier/karton.
- 2.12 Vloeibare afvalstoffen en niet-steekvaste slibben mogen binnen de inrichting niet worden geaccepteerd. Kolkenslib, veegvuil, vethoudend slib en rioolzand zijn uitgezonderd van dit verbod.

4.0 NULSITUATIEMETING VAN GROND EN GRONDWATER

- 4.1 Het nulsituatiebodemonderzoek van Mol ingenieursbureau, projectnummer 04663 van 4 februari 2002, maakt deel uit van deze vergunning. De in dit rapport vastgestelde kwaliteit van de grond en het grondwater wordt hiermee vastgelegd als nulsituatie.

5.0 CAPACITEIT

- 5.1a De maximaal te accepteren hoeveelheden aan afvalstoffen mag niet meer bedragen dan 355.000 ton per jaar. Per afvalstofcategorie mogen de hierna genoemde hoeveelheden per jaar niet worden overschreden.

Afvalstofcategorie	Ton/jaar
Bouw- en sloopafval	100.000
Grijs huishoudelijk afval	50.000
Bedrijfsafval	75.000
Grof huishoudelijk afval	30.000
Groenafval, bermmaaisel en slootafval voor op-/overslag	20.000
Overig afval waaronder verpakt asbesthoudend afval	15.000
Puin met grondbmengsels	5.000
Kolkenslib, veegvuil en vethoudend slib	5.000
Rioolzand	5.000
Papier/karton	50.000

5.1b In de bestaande bedrijfshal mogen onderstaande afvalstoffen geaccepteerd worden:

- grijs huishoudelijk afval;
- grof huishoudelijk afval dat organisch afval bevat;
- bedrijfsafval dat organisch afval bevat.

Per afvalstofcategorie mogen de hierna genoemde hoeveelheden opgeslagen afvalstoffen niet worden overschreden.

Afvalstofcategorie	Maximum opgeslagen hoeveelheid m ³
Bouw- en sloopafval	5.000
Groenafval, slootafval en bermmaaisel	1.800
Grijs huishoudelijk afval, geurende fractie van bedrijfsafval en geurende fractie grof huishoudelijk afval	1.000
Grond (afkomstig van zeping puin met grond mengsels)	625
Bedrijfsafval, niet geurend (bedrijfsafval vergelijkbaar met bouw- en sloopafval, KWD-afval, agrarisch afval, niet-specifiek ziekenhuisafval)	500
Grof huishoudelijk afval, niet geurend.	1.000
Overig afval (dakafval, autobanden, glas, kunststoffen)	200
Asbest/asbesthoudend afval	120
Papier/karton	20.000 (= 10.000 ton)

5.3 De opgeslagen hoeveelheden eind-, tussen- en restproducten mogen niet meer bedragen dan het vermelde in onderstaande tabel (aanvullend op de tabel bij 5.2).

Materiaal	Maximum opgeslagen hoeveelheid m ³
Sorteerzeefzand	5.000
Hout	2.000
Behandelde (= gezeefde) grond	625
Papier/karton	20.000 (= 10.000 ton)
Kunststoffen	1.000
Metalen	1.000
Glas	50 (= 100 ton)

6.0 BEDRIJFSVOERING

6.1 Toegestane activiteiten.

6.1.1 Met betrekking tot afvalstoffen zijn binnen de inrichting de volgende activiteiten toegestaan:

1. Op- en overslag, alsmede het mechanisch/fysisch scheiden van:
 - bouw- en sloopafval;
 - puin met grondmengsels;
 - bedrijfsafval zijnde bedrijfsafval vergelijkbaar met bouw- en sloopafval en KWD-afval, agrarisch afval en niet-specifiek ziekenhuisafval;

- grof huishoudelijk afval;
- dakafval.
- 2. Op- en overslag, verkleinen en compostering van: groenafval, bermmaaisel en slootafval.
- 3. Het breken van hout.
- 4. Het persen en scheiden van papier/karton.
- 5. Op- en overslag en ontwatering van: kolkenslib, veegvuil en rioolzand.
- 6. Op- en overslag van:
 - groente-, fruit- en tuinafval;
 - groenafval, bermmaaisel en slootafval.
 - asbest(houdend) afval;
 - autobanden;
 - glas;
 - kunststoffen;
 - metalen;
 - vethoudend slib;
 - grijs huishoudelijk afval;
 - organisch belast (bedrijfs)afval.
- 6.1.2 In aanvulling op de in het voorgaande voorschrift genoemde afvalactiviteiten mogen binnen de inrichting kantoorfaciliteiten, een werkplaats voor onderhoud en reparaties aan eigen materieel, twee weegbruggen, een wasstraat voor het reinigen van voertuigen en materieel en een pompeiland voor eigen transportmiddelen in gebruik zijn.
- 6.2.2 De acceptatie en overslag van grijs huishoudelijk afval mag uitsluitend in de bestaande bedrijfshal plaatsvinden.
- 6.9.13 De opslaghoogte van (afval)stoffen binnen de inrichting mag op het buitenterrein maximaal 6.00 m bedragen.
- 6.11.1 Op- en overslag van kolkenslib, veegvuil, rioolzand en organisch belast afval dient plaats te vinden in vloeistofdichte containers in de bestaande sorteerhal.
- 6.11.2 Ontwatering van veegvuil, kolkenslib en rioolzand dient plaats te vinden in ontwateringscontainers.
- 6.11.3 Na het ontwateren dient het steekvaste veegvuil, kolkenslib en rioolzand te worden opgeslagen op een vloeistofdichte vloer in de sorteerhal. De vloer dient af te wateren op het riool.
- 6.11.4 Veegvuil, kolkenslib en rioolzand mag zich niet langer dan één maand in de inrichting bevinden.
- 6.12.4 Vrachten (mogelijk) geurend grof huishoudelijk afval, (mogelijk) geurend bedrijfsafval en grijs huishoudelijk afval dienen direct na binnenkomst te worden vervoerd naar de bestaande bedrijfshal en daar te worden gestort in speciaal voor de betreffende afvalstoffen bedoelde stortvakken.

- 6.12.6 Van het in de bestaande bedrijfshal gestorte grof huishoudelijk afval dient onmiddellijk na het uitstorten te worden beoordeeld of dit in aanmerking komt voor sortering in de sorteerinrichting als bedoeld in hoofdstuk 6.3. Partijen die niet voor sortering in aanmerking komen dienen te worden behandeld conform voorschrift 6.12.7.
- 6.12.7 Aansluitend aan de in voorschriften 6.12.5 en 6.12.6 bedoelde inspectie dient het grijs huishoudelijk afval, het gft, het geurende deel van het grof huishoudelijk afval en het geurende deel van het bedrijfsafval te worden opgepakt en om geurhinder voor de omgeving te voorkomen, in gesloten of afdoende afgezeilde containers te worden geladen ten behoeve van de afvoer.
- 6.12.8 Het geuremitterend grof huishoudelijk en bedrijfsafval mag uitsluitend worden op- en overgeslagen (handmatig en/of met behulp van kranen en shovels). Er mag geen bewerking van dit afval plaatsvinden.
- 6.13.1 De containers met grijs huishoudelijk afval en de geurende fractie van het bedrijfsafval en van het (geurende) grof huishoudelijk afval dienen in de bestaande bedrijfshal te worden opgeslagen. Bij afvoer op dezelfde dag als waarop de afvalstoffen zijn aangevoerd, mogen deze containers tevens op het buitenterrein worden gestald. De stalling dient plaats te vinden op de plaats die op de tekening is aangegeven met 'volle containers gereed voor transport'.
- 6.13.4 Uiterlijk tweemaal 24 uur na binnenkomst in de inrichting dient het huishoudelijk afval weer uit de inrichting te zijn afgevoerd. Uiterlijk 24 uur na binnenkomst in de inrichting dient het geurende deel van het bedrijfsafval en het overig geurend grof huishoudelijk afval weer uit de inrichting te zijn afgevoerd. Voor de bepaling van deze termijn blijven zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen buiten beschouwing.
- 7.0 BODEMBESCHERMENDE VOORZIENINGEN
- 7.1 Onderstaande activiteiten dienen te worden uitgevoerd op een vloeistofdichte vloer c.q. verharding die voldoet aan de eisen voor een opvangvoorziening met een eindemissiescore 1, zoals gesteld in de NRB:
- alle activiteiten met afvalstoffen (opslag, overslag en bewerken) met uitzondering van droog papier/karton;
 - de wasactiviteiten (wasstraat).
- 8.0 LUCHT
- Geur
- 8.3 Voor transport gereed staande containers die geurende afvalstoffen bevatten zoals huishoudelijk afval, geurend bedrijfsafval of geurend grof huishoudelijk afval dienen gesloten te blijven.

- 8.4 In de inrichting moet voor het opruimen van en het transport naar de bestaande sorteerhal van stankverspreidende stoffen voldoende hulpmiddelen aanwezig zijn.

Stof en zwerfvuil

- 8.12 De op het terrein aanwezige bulkopslagen van ongebroken steenachtig materiaal, gezeefde grond en sorteerzeefzand dienen te zijn afgeschermd van de wind dan wel tijdig vochtig te worden gehouden om stofvorming te voorkomen. Ten behoeve van de bevochtiging dienen de benodigde stationaire en/of verplaatsbare sproeiers te zijn aangesloten op een doelmatige sproei-installatie.
De watersproei-installatie moet zodanig zijn gedimensioneerd dat altijd voldoende waterdruk en watercapaciteit beschikbaar is.

11.0 AFVALWATER

- 11.3 Het bedrijfsafvalwater afkomstig:
- van het ontwateren van veegvuil, rioolzand en kolkenslib;
 - uit de sorteerhal;
 - en het afvalwater dat afkomstig is van het bedrijfsterrein;
- dient voordat dit afvalwater op het openbaar riool wordt geloosd door een doelmatige en oordeelkundig gebruikte slibvangput te worden gevoerd. Het effluent van de slibvangput dient te allen tijde te kunnen worden bemonsterd. Daartoe dient het effluent via een controleput te worden geleid.

12.0 ALGEMEEN

- 12.21 In de inrichting moeten de volgende werktijden worden aangehouden:
- a. voor het bewerken van afvalstoffen van maandag tot en met zondag van 00.00 tot 24.00 uur;
 - b. (activiteit is komen te vervallen);
 - c. (activiteit is komen te vervallen);
 - d. voor de aan-, afvoer en overslag van afvalstoffen van maandag tot en met zaterdag van 00.00 tot 24.00 uur (maximaal twaalf keer per jaar ook op zondag);
 - e. voor de werkplaats van maandag tot en met zaterdag van 07.00 uur tot 23.00 uur;
 - f. voor de overige bedrijfsonderdelen van maandag tot en met zaterdag van 06.00 uur tot 23.00 uur.

18.0 REINIGEN VAN VOERTUIGEN, WERKTUIGEN EN CONTAINERS

- 18.1 Het reinigen met stoom of met water van motorvoertuigen, werktuigen of containers moet plaatsvinden op een speciaal daarvoor bestemde wasplaats of in een daarvoor bestemde wasruimte. Het reinigen moet op een zodanige wijze plaatsvinden dat zich geen waternevel buiten de inrichting kan verspreiden.
- 18.2 Vloeibare brandstof voor een hogedrukreiniger moet zijn opgeslagen in een tank, die constructief deel uitmaakt van de hogedrukreiniger.

De brandstoftank mag geen grotere inhoud hebben dan 50 liter, moet van een doelmatige constructie zijn en zodanig zijn afgeschermd, dat de inhoud onder normale omstandigheden geen hogere temperatuur kan krijgen dan 40 °C.

- 18.3 Een branderinstallatie voor vloeibare brandstof van een hogedrukreiniger moet zodanig zijn ingericht en worden onderhouden, dat over het gehele regelbereik een nagenoeg rookloze verbranding wordt verkregen. Als vloeibare brandstof mag slechts gasolie, dieselolie of petroleum worden gebruikt.
- 18.4 Een brandstoftank van een hogedrukreiniger mag voor ten hoogste 95% zijn gevuld.
- 18.5 De uitmonding van een afvoerleiding voor verbrandingsgassen van een niet-verplaatsbare hogedrukreiniger moet zodanig zijn gesitueerd dat deze gassen buiten de inrichting geen hinder veroorzaken.


Beroep tegen het definitieve besluit

Binnen zes weken vanaf de dag waarop een exemplaar van het besluit ter inzage is gelegd, staat voor eenieder beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. U kunt alleen tegen het besluit op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wm beroep instellen, als u bedenkingen heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit of als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tot het indienen van bedenkingen. Indien u bedenkingen heeft tegen wijzigingen in het besluit die zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbesluit, kunt u eveneens beroep instellen.

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij vóór deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening; het besluit treedt dan niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Het beroepschrift moet, in tweevoud, worden gericht aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag; het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,



adjunct-directeur directie Groen, Water en Milieu

Verzonden:

13 SEP. 2005

ONS KENMERK

DGWM/2005/12561

PAGINA 20/20

AFSCHRIFT AAN

- Burgemeester en Wethouders van Alphen aan den Rijn;
- VROM-Inspectie Regio Zuid-West, Postbus 29036, 3001 GA Rotterdam;
- Dijkgraaf en Hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden;
- Kuiper & Burger Milieumanagement BV, Groeneweg 2d, 2718 AA Zoetermeer.